

# 10MSP

## PLATAFORMA PARA MANUSEIO DE ESTOQUES



### Desempenho

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
| Altura da Plataforma                   | 3,05 m                    | 10 pés      |
| Altura de Trabalho                     | 4,88 m                    | 16 pés      |
| Altura de Deslocamento                 | Altura Máx. da Plataforma |             |
| Altura Recolhida                       | 142 cm                    | 56 pol      |
| Altura da Entrada da Plataforma        | 33 cm                     | 13 pol      |
| Tamanho da Plataforma (L x C)          | 51 x 69 cm                | 20 x 27 pol |
| Comprimento Total do Veículo           |                           |             |
| Comprimento do Chassi                  | 152 cm                    | 60 pol      |
| Largura Total do Veículo               |                           |             |
| Largura do Chassi                      | 84 cm                     | 33 pol      |
| Larg. do Chassi (s/ friso de proteção) | 75 cm                     | 29,5 pol    |
| Peso Bruto do Veículo                  | 499 kg                    | 1.100 lb    |
| Capacidade da Plataforma               |                           |             |
| Plataf. p/ Manuseio de Estoques        | 159 kg                    | 350 lb      |
| Deck de Transporte                     | 113 kg                    | 250 lb      |
| Bandeja para Materiais                 | 113 kg                    | 250 lb      |
| Velocidade de Deslocamento             |                           |             |
| Plataforma Abaixada                    | 5,5 km/h                  | 3,5 mph     |
| Plataforma Elevada                     | 0,96 km/h                 | 0,6 mph     |
| Raio de Giro                           | Zero                      |             |
| Rampa Máxima                           | 30%                       |             |
| Vão Livre do Solo                      | 5 cm                      | 2 pol       |

### Especificações Standard

#### Trem de Força

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Baterias                | Quatro Seladas 210 amp-hr Glass Mat (AGM)         |  |
| Recarregador da Bateria | 25 Amp Automático                                 |  |
| Sistema de Deslocamento | Elétrico Direto de 4 Escovas (engren. planetária) |  |

#### Pneus

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Rodas de Tração & Direcionais Traseiras | 32 x 10 cm   | 12,62 x 4 pol |
| Rodízios Dianteiros                     | 20 x 6 cm    | 8 x 2,5 pol   |
| Material do Pneu                        | Não-Marcante |               |

### Características Standard

- Motor p/ Serviço Pesado com Engrenagem Planetária com Vida Útil 5 vezes maior que Modelos Anteriores
- Joystick Único c/ Empunhadura Tipo Pistola p/ Serviço Pesado
- Deslocamento Elétrico Direto de 4 Escovas
- Sistema de Deslocamento e Direção Point & Go®, usando apenas uma Mão
- Controles de Deslocamento e Elevação Proporcionais
- Quatro Baterias Seladas 210 amp-hr Livres de Manutenção - Glass Mat (AGM)
- Recarregador Automático da Bateria de Cinco-Horas
- Indicadores de Descarga da Bateria — Plataforma e Base
- Seções do Mastro Anodizadas em Alumínio p/ Serviço Pesado
- Sistema de Guia do Mastro Livre de Manutenção
- Luzes de Alerta Frontal e Traseira
- Alarme de Movimento Programável
- Controle Interligado de Corte em Inclinação
- Controle de Ativação de Operação por Interruptor Tipo Pedal
- Operação Interligada c/ Portão da Plataforma
- Bandeja para Materiais c/ Altura Ajustável
- Material do Pneu Não-Marcante
- Receptáculos p/ Garfo de Empilhadeira
- Ponto para Amarração de Talabarte
- Horímetro
- Buzina
- Trilhos para Transporte
- Pontos de Amarração para Transporte
- Frisos de Proteção Laterais e Frontal
- Atende às Normas ANSI, OSHA & CSA

### Acessórios & Opcionais

- Rebobinador do Cabo do Recarregador
- Trava de Segurança Programável de 4-Dígitos
- Porta-Bicicleta
- Porta-Tapete
- Porta-Tubos de Luz Fluorescente
- Sistema de Guia de Rodízios

ACESSE NOSSO SITE



FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS JLG.  
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA.